



CÂMARA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Hilda Ferreira, nº 165, Centro – CEP: 39573-000 Padre Carvalho-
MG
Fone: (38) 3238-8137
e-mail: cmpadrecarvalho@yahoo.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO/MG, INCLUINDO REBOCO
PARCIAL.**



**CÂMARA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Rua Hilda Ferreira, nº 165, Centro – CEP: 39573-000 Padre Carvalho-
MG

Fone: (38) 3238-8137

e-mail: cmpadrecarvalho@yahoo.com.br

I – OBJETO

O presente memorial trata dos procedimentos de prestação de serviço de pintura de paredes externas da câmara municipal de padre Carvalho/mg, incluindo reboco parcial.

REVESTIMENTOS

1.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Chapisco será aplicado em na parte externa da câmara

1.3 "REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO"

Reboco será aplicado em na parte externa da câmara

1.4 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA " PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)"

Será executado o lixamento no muro interno

1.5 "PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)"

Será executado nas paredes internas do plenário, muro externo e paredes externas

1.6 "PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO"

Aplicação no Teto do Plenário

1.7 "PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR"

Será feito a pintura nos portões metálicos das entradas principal

1.8 PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR

Fachada externa

1.9 " CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHE/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM², 70°C, 450/750V"

Rede Principal